



Revestimientos Industriales y aislaciones de alto rendimiento

Poliuretano Poliurea

Poliuretano

Aislante térmico hidrófugo acustico ahorro energético


La espuma de Poliuretano de alta densidad proyectado por Silvacom Coating es la manera rápida y versatil de aislar todo tipo de superficies. La espuma de Poliuretano se produce directamente sobre la superficie a aislar mediante un proceso de proyección con equipamiento de alta tecnología. El Poliuretano es el mejor material aislante térmico , hidrófugo, y acústico, que lo fabricamos in situ a partir de dos componentes líquidos: Isocianato yv Poliol.

Sus pretaciones más importantes máximo son: aislamiento mínimo con el espesor. adherncia. adaptabilidad, splicación en continuo sin juntas ni puentes térmicos, impermeabilidad, doble cetificación de calidad (producto e instalación) con profesionalidad en la aplicación. El campo de aplicaciones cubre práticamente todas las áreas: cubiertas planas e inclinadas, techos, paredes, suelos y aislamiento industrial




La puesta en obra, realizada por nuestro personal altamente especializado, es rápida sin necesidad de fijaciones mecánicas. En la recuperación de techos existentes, el poliuretano repara fisuras, consoida el sustrato, impermeabiliza, aisla acusticamente y termicamente en una sola operación. Se logra un rápido recupero de inversión por el ahorro energético y reducción en el impacto.

Temperatura Exterior: 27°C



Temperatura Exterior: 27°C



Sin Pu Silvacom

Con Pu Silvacom

Poliurea

Protección Extrema Impermeabilización Versatilidad

Las Poliureas son un isoelastómero (plástico) formado por dos componentes que se proyectan en caliente a alta presión con nuestro equipamiento Graco de alta tecnología. Una vez aplicado se solidifica en segundos formando una película continua y uniforme completamente impermeable que protege las superficies de desgastes y de la corroción, además no daña al medio ambiente porque es totalmente inerte y libre de Voc.

Se puede aplicar con distintos espesores sobre superficies de cualquier forma. Una vez aplicado es higiénico, fácil de limpiar y esta certificado con grado bacteriológico O. Tiene posibilidades de pigmentación y no representa riezgo al fuego. Contamos con una gran catidad de tipos de poliureas diseñadas especificamente para cada uso y necesidad. Sus principales cualidades son:

*Se adhiere a la superficie y no permite la entrada de agua ni aire.

*Es de gran durabilidad, resiste al desgaste, abrasión y a químicos, es libre de mantenimiento.

*No se rompe ni cuartea por efecto del frio, ni se ablanda con el calor.

*Es impermeabilizante, transitable y puede ser antideslizante.



*Cura en segundos pudíendose pisar, logrando sus cualidades definitivas en horas.



Algunos de sus usos son:

- Depósitos de agua y aceites
-Suelos de industrias alimentaria.
-Suelos hospitalarios.

-Suelos de garages, particulares y públicos.

-Suelos de industria electrónica por no generar polvo y su efecto aislante de la humedad.

-Superficies receptoras de productos químicos contaminantes.

-Cubiertas de barcos.

-Tejados y techos, etc



Revestimientos industrailes





























Silvacom S.R.L.
Canning Esteban Echeverría
Buenos Aires, Argentina
54-9-11-5753-0667

info@silvacomsrl.com www.silvacomsrl.com



http://www.facebook.com/silvacomsrl https://www.instagram.com/silvacomsrl